

KARACHI

PORCELANOSA

PORCELANOSA



Karachi

# Karachi, una colección de gran sofisticación y elegancia.

Karachi, a sophisticated and elegant ceramic collection.

Karachi es una colección cerámica de tonalidad uniforme, gran sofisticación y elegancia que se presenta en dos acabados: acero y grey. su diseño se completa con unas finas vetas blancas que fluyen de forma dispersa otorgándole belleza y personalidad.

Karachi está especialmente indicado en espacios amplios y con iluminación como baños grandes, salones o cocinas. estancias en las que pueda resaltar las líneas y formas de los objetos que están a su alrededor. además, su homogeneidad y formato (59,6 cm x 150 cm para revestimiento y 120 cm x 120 cm para pavimento) permite combinarlo fácilmente con otros tonos e incluso materiales.

Karachi is a sophisticated, elegant ceramic collection in a uniform tone, available in two finishes: Acero and Grey. The beauty and personality of the collection are enhanced by the fine white veins that run across the tiles.

Karachi is particularly suitable for large, well-lit spaces such as large bathrooms, living rooms or kitchens, where it will highlight the lines and shapes of the objects in the room. Its uniformity and format (59.6 cm x 150 cm for walls and 120 cm x 120 cm for flooring) mean that it can be easily combined with other colours and even different materials



Inspiración  
Inspirational



Karachi Acero 120 cm x 120 cm





Karachi Grey 120 cm x 120 cm

Inspiración/Inspirational

Karachi

10 · 12















# Formatos y medidas

Shapes & sizes



**Karachi Acero**

L 120 cm x 120 cm  
47" x 47"

100312973  
G392

**Karachi Acero Antislip**

L 120 cm x 120 cm  
47" x 47"

100313861  
G393

HIGHKER



**Karachi Acero**

59,6 cm x 150 cm  
24" x 59"

100280880  
G276



Grey



**Karachi Grey**

L 120 cm x 120 cm  
47" x 47"

100309223  
G392

**Karachi Grey Antislip**

L 120 cm x 120 cm  
47" x 47"

100310494  
G393

HIGHKER



**Karachi Grey**

59,6 cm x 150 cm  
24" x 59"

100280817  
G276


# Información Técnica

Technical information



**Karachi Acero L 120 cm x 120 cm**

100288962 G392



31,6 cm x 120 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100307657 G180	100307577 G187	100307660 G187


Zócalo/Skirting: 9 cm x 120 cm

100313851 G78

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tile  
 Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuck Rapid Cemento 100236449  
 Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: One-flex Premium / Super-flex s2

**Karachi Acero Antislip L 120 cm x 120 cm**

100298820 G393



31,6 cm x 120 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100307673 G180	100307575 G187	100307629 G187

Gres porcellanato rectificado / Rectified porcellanato tile  
 Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuck Rapid Cemento 100236449  
 Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: One-flex Premium / Super-flex s2

**Karachi Acero 59,6 cm x 150 cm**

100280880 G276



Perfil/Profile: 1,5 cm x 59,6 cm

100281170 G92

Revestimiento monoporosa rectificado / Rectified wall tile  
 Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuck Rapid Cemento 100236449  
 Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: Fr-One n / One-Flex Premium

**Karachi Grey L 120 cm x 120 cm**

100288916 G392



31,6 cm x 120 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100307677 G180	100307593 G187	100307641 G187

Zócalo/Skirting: 9 cm x 120 cm

100310140 G78

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tile  
 Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuck Rapid Negro 100236475  
 Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: One-flex Premium / Super-flex s2

**Karachi Grey Antislip L 120 cm x 120 cm**

100292547 G393



31,6 cm x 120 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100307646 G180	100307578 G187	100307636 G187

Gres porcellanato rectificado / Rectified porcellanato tile  
 Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuck Rapid Negro 100236475  
 Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: One-flex Premium / Super-flex s2

**Karachi Grey 59,6 cm x 150 cm**




100280817 G276



Perfil/Profile: 1,5 cm x 59,6 cm

100281163 G92

Revestimiento monoporosa rectificado / Rectified wall tile  
 Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuck Rapid Negro 100236475  
 Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: Fr-One n / One-Flex Premium

<p>Mate/Matt</p> 	<p>Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.</p>	<p>Natural, not shiny, surface finish.</p>
<p>Rectificado/Rectified</p> 	<p>Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado.</p>	<p>Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.</p>
<p>Destonificado/Tone variations</p> 	<p>Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.</p> <p>V3: Variación moderada.</p>	<p>Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.</p> <p>V3: Moderate variation.</p>
<p>Antislip/Non slip</p> 	<p>Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.</p>	<p>Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.</p>
<p>Tránsito peatonal/ Pedestrian traffic</p> 	<p>Volumen de tráfico peatonal que puede soportar un material sin sufrir inestabilidad.</p> <p> Intenso.</p>	<p>Amount of pedestrian traffic a material can resist without structural failures.</p> <p> Hard.</p>
<p>STEX/RAF</p> 	<p>Cerámica válida para suelos técnicos de exterior.</p>	<p>Valid ceramic for outdoors technical floors.</p>
<p>Granilla técnica/Technical grain</p> 	<p>Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie Stonker, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.</p>	<p>Previous surface application of specific granules for the Stonker series which is applied prior to the firing process generating a non-slip surface with a optimal wear resistance.</p>
<p>Porcelánico Técnico/ Technic Porcellanic</p> 	<p>Baldosa con un alto grado de compactación, uniforme en aspecto desde el soporte cerámico hasta la decoración y un menor porcentaje de vidriado en la composición respecto a las baldosas convencionales.</p>	<p>Tile with a high degree of compaction, uniform in appearance in the ceramic base as well as in the decoration on top and a lower percentage of glaze in the composition compared to conventional tiles.</p>

**STON-KER**

El gres porcelánico STON-KER® está concebido para su utilización en suelos y paredes, tanto interiores como exteriores, gracias a sus altas prestaciones técnicas, que le permiten soportar las condiciones atmosféricas más extremas, ofreciendo al mismo tiempo una alta resistencia al desgaste.

STON-KER® porcelain tiles are conceived for use on indoor or outdoor walls and floors, thanks to their high-performance properties. These allow them to withstand even the most extreme weather conditions, ensuring a high resistance to wear and tear.

**HIGHKER**

Cerámica Premium de gran formato desarrollada por Porcelanosa.

Large-format Premium Ceramics developed by Porcelanosa.

Inspirados en materiales naturales como piedra, mármol y granito, así como compuestos industriales como el cemento, cada uno de estos pavimentos cerámicos destacan por su resistencia, entereza y consistencia.

Inspired by natural materials such as stone, marble and granite, as well as industrial compounds such as cement, each of these ceramic floors stands out for its strength, integrity and consistency.

Resistencia al deslizamiento RD/  
RD Slip Resistance

$$\left[ \begin{array}{l} \text{SRV} \\ \text{class} \\ 1 \end{array} \right] < 15 / \leq 35$$

$$\left[ \begin{array}{l} \text{SRV} \\ \text{class} \\ 3 \end{array} \right] > 45$$

"CTE" Código Técnico de la Edificación:

El cte, código técnico de la edificación, dentro de su documento básico de seguridad de utilización 1 "db su 1 - seguridad frente al riesgo de caídas", define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento "RD".

(CTE) Spanish Building Code:

"Safety of use" basic document 1 (db su 1 - preventing falls) of the spanish building code (the cte in spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (RD) value.

El valor de resistencia al deslizamiento "rd", se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el anexo a de la norma une-env 12633: 2003.

The slip resistance (rd) value is determined using the pendulum test described in appendix a of standard une-env 12633: 2003.

Resistencia al deslizamiento RD/  
RD Slip Resistance

$$\left[ \begin{array}{l} \text{R10} \\ \text{R13} \end{array} \right] \leq 10^\circ / \geq 19^\circ$$

$$\left[ \begin{array}{l} \text{R13} \end{array} \right] \leq 35^\circ$$

Resistencia al deslizamiento.

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana din 51130.

(CTE) Spanish Building Code:

"Safety of use" basic document 1 (db su 1 - preventing falls) of the spanish building code (the cte in spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (RD) value.

El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa.

El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el ángulo crítico de deslizamiento.

The slip resistance (rd) value is determined using the pendulum test described in appendix a of standard une-env 12633: 2003.

La norma din 51130 utiliza unas botas de seguridad según norma en 345 y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar.

## PORCELANOSA S.A.U.

Carretera Nacional 340, km 56,2  
12540 Vila-real, Castellón, España  
Teléfono: +34 964 507 100

### 2023 - PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996.

Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA Grupo puede ser sancionada conforme el Código Penal.

PORCELANOSA se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

### 2023 - PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996.

The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA Grupo is punishable under the Spanish Criminal Code.

PORCELANOSA reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installations instructions published by PORCELANOSA should be followed.



Encuentra más información en:  
[PORCELANOSA.com](http://PORCELANOSA.com)

Find out more information at:  
[PORCELANOSA.com](http://PORCELANOSA.com)





BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo