
milq

СОДЕРЖАНИЕ

Краски Milq	4
Преимущества бренда Milq	6
Интерьерные и фасадные краски	8
Home & Office Intense	10
Absolute	12
Kitchen & Gallery Extra Intense	14
Extra White	16
Strong Facade	18
Грунтовки	20
Color Saving Primer	22
Primer 3:1	24
Инструменты для колеровки	26
Галерея интерьеров	28
Профессиональная малярная работа	30
Сервис «Обои + краски»	32
Готовое решение для бизнеса	34
Рекомендации по использованию красок Milq	36
Комплект торгового оборудования Milq	37

КРАСКИ

milq

Milq — линейка базовых лакокрасочных продуктов с профессиональным подходом от премиальной российской фабрики «Лоймина». Самое главное в красках Milq — это экологичность, которая является ключевым преимуществом всей продукции компании. Краски на основе акриловой дисперсии абсолютно безопасны для здоровья, не наносят вреда окружающей среде и созданы с учетом принципов устойчивого развития и экономии ресурсов планеты. Они обладают превосходными визуальными характеристиками, которые высоко ценят профессионалы.

Milq — это не только интерьерные и фасадные краски, но также уникальные цветовые палитры и высочайшее качество формул. Осознанное отношение к созданию лакокрасочных материалов этой линейки не только увеличивает износостойкость свежего ремонта, но и дарит новую счастливую и долгую жизнь домам с историей. Светостойкие пигменты делают основу идеальной для создания сложных многогранных оттенков в интерьере, а рецептура позволяет использовать продукты как для окраски стен, так и для потолка.

Наслаждайтесь выбором цвета и экспериментируйте с дизайном интерьера вместе с красками Milq!

Преимущества бренда

milq

Milq — это баланс лабораторной точности, прогрессивных технологий и богатого опыта технологов фабрики «Лоймина». Продолжительные исследования и использование российского сырья при производстве позволили разработать доступный высококачественный безопасный продукт с учетом актуальных тенденций к устойчивому экологическому развитию.

Краски Milq радуют простотой в нанесении, великолепными показателями растекания, рабочей вязкости и адгезии к различным поверхностям. Работать с ними легко не только профессионалам, но и начинающим специалистам, что делает их универсальным решением для наших клиентов, в том числе тех, кто предпочитает делать ремонт самостоятельно.

ДОСТОИНСТВА БРЕНДА MILQ

- Компоненты, подобранные с максимальной степенью импортозамещения
- Идеальное соотношение цены и качества
- Эффективные противогрибковые добавки в составе
- Продукты — высококачественные российские аналоги бестселлеров европейских брендов
- Экономичный расход при работе с впитывающими поверхностями
- Ровный цвет даже на самых сложных поверхностях с пятнами и загрязнениями, которые невозможно удалить
- Соответствие Евродирективе по содержанию летучих органических соединений EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/a) менее 30 г/л (2010)



ИНТЕРЬЕРНЫЕ И ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

Интерьерные и фасадные краски Milq — это идеальный баланс премиального качества и доступной стоимости. Эта линейка лакокрасочных продуктов, разработанная научной исследовательской лабораторией фабрики «Лоймина» специально для российского рынка, ставит в приоритет надежность покрытий, что позволяет закрыть ключевые потребности покупателей в нашей стране и надолго сохранить ремонт в первозданном виде.

Линейка интерьерных и фасадных красок Milq включает 5 видов покрытий для базовых задач, актуальных при отделке интерьера и экстерьера.


mild
Paint
Kitchen & Gallery Extra Intense
Износостойкая интерьерная краска для стен и потолков.
Матовая
2,7 Л
Улучшенная рецептура

Home & Office Intense

ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Образует безупречную матовую фактуру со степенью блеска всего 2%. Экологична, содержит эффективные добавки от плесени и грибка.

Рекомендована дизайнерами для создания глубокоматового покрытия в спальнях и гостиных. Подходит для спальни, гостиной, детских учреждений, помещений административной группы лечебно-профилактических учреждений.

Подробнее о продукте
читайте в инструкции
на сайте по QR-коду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Краска на основе акриловой дисперсии
Область применения	Для внутренних работ; для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой
Плотность краски	1,56 кг/л (для базы А)
Степень блеска	2%, глубокоматовая
Класс стойкости	2 класс стойкости к мокрому истиранию по ISO 11 998
Расход на 1 слой	9–11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 5–7 м²/л по неровной впитывающей поверхности
Количество слоев	2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Колеровка	Системная колеровка по вееру Nuance и по цветовым палитрам LOYMINA Group; возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем
Температура при нанесении	От +5°С
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	2 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%
Разбавитель	Вода: при необходимости — не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре
Объем тары	0,9 л; 2,7 л; 9 л

Absolute

МАТОВАЯ ТОЛСТОСЛОЙНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Матовая толстослойная водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки внутри помещений с нормальной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой. Благодаря своему уникальному компонентному составу и структуре после высыхания толстослойная краска образует объемную пленку. При нанесении обладает эффектом самовыравнивания на неоднородных поверхностях и повышенной укрывистостью, что в определенных цветах и оттенках позволяет наносить один слой краски для создания матового финишного покрытия со степенью блеска 5%. Имеет великолепные малярные и эксплуатационные характеристики. Экологична, содержит эффективные добавки от плесени и грибка.

Рекомендована как для окраски стен, так и для окраски гипсовых архитектурных элементов декора – плинтусов, молдингов, карнизов, лепнины. Подходит для прихожей, спальни, гостиной, кухни, детских учреждений, коммерческих помещений, помещений административной группы лечебно-профилактических учреждений.

Подробнее о продукте
читайте в инструкции
на сайте по QR-коду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Краска на основе акриловой дисперсии
Область применения	Для внутренних работ; для окраски стен, потолков и гипсовых архитектурных элементов декора в сухих помещениях с нормальной и высокой эксплуатационной нагрузкой
Плотность краски	1,38 кг/л (для базы А)
Степень блеска	5%, матовая
Класс стойкости	1 класс стойкости к мокрому истиранию по ISO 11 998
Расход на 1 слой	8–10 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 5–7 м²/л по неровной впитывающей поверхности
Количество слоев	2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Колеровка	Системная колеровка по вееру Nuance и по цветовым палитрам LOYMINA Group; возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем
Температура при нанесении	От +5°С
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	3 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%
Разбавитель	Вода: при необходимости — не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре
Объем тары	0,9 л; 2,7 л; 9 л

Kitchen & Gallery Extra Intense

МАТОВАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Водно-дисперсионная акриловая краска для отделки стен и потолков внутри сухих помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Краска со степенью блеска 5% обладает высокими эксплуатационными характеристиками, повышенной устойчивостью к влаге и регулярному мытью. Экологична, содержит эффективные добавки от плесени и грибка.

Хит продаж: краска рекомендована профессиональными дизайнерами и малярами для отделки кухонь и прихожих. Подходит для прихожей, спальни, гостиной, кухни, детских учреждений, коммерческих помещений, помещений административной группы лечебно-профилактических учреждений.

Подробнее о продукте
читайте в инструкции
на сайте по QR-коду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Краска на основе акриловой дисперсии
Область применения	Для внутренних работ; для окраски стен и потолков в сухих помещениях с нормальной и высокой эксплуатационной нагрузкой
Плотность краски	1,3 кг/л (для базы А)
Степень блеска	5%, матовая
Класс стойкости	1 класс стойкости к мокрому истиранию по ISO 11 998
Расход на 1 слой	9–11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей поверхности
Количество слоев	2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Колеровка	Системная колеровка по вееру Nuance и по цветовым палитрам LOYMINA Group; возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем
Температура при нанесении	От +5°С
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	2 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%
Разбавитель	Вода: при необходимости — не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре
Объем тары	0,9 л; 2,7 л; 9 л

Extra White

ГЛУБОКОМАТОВАЯ СУПЕРБЕЛАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ



Водно-дисперсионная акриловая краска для отделки потолков внутри сухих помещений. Краска со степенью блеска 3% обладает высочайшей степенью белизны за счет повышенного содержания диоксида титана и создает превосходное глубокоматовое финишное покрытие. Краска используется только в неколерованном виде. Экологична, содержит эффективные добавки от плесени и грибка.

Рекомендована профессиональными дизайнерами для придания безупречной белизны потолку. Подходит для прихожей, спальни, гостиной, детских учреждений, коммерческих помещений, помещений административной группы лечебно-профилактических учреждений.

Подробнее о продукте
читайте в инструкции
на сайте по QR-коду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Краска на основе акриловой дисперсии
Область применения	Для внутренних работ; для окраски потолков в сухих помещениях
Плотность краски	1,65 кг/л
Степень блеска	3%, глубокоматовая
Расход на 1 слой	8–10 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 5–7 м²/л по неровной впитывающей поверхности
Количество слоев	2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Температура при нанесении	От +5°С
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	2 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%
Разбавитель	Вода: при необходимости — не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре
Объем тары	2,7 л; 9 л

Strong Facade

ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА
ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ



Водно-дисперсионная акриловая краска для отделки фасадов жилых, торговых и промышленных зданий. Краска со степенью блеска 3% обеспечивает великолепную тактильно приятную фактуру фасада с глубокоматовым покрытием. Экологична, содержит эффективные добавки от плесени и грибка.

Рекомендована для придания великолепной глубокоматовой фактуры фасадам зданий. Подходит для жилых домов, торговых помещений, промышленных зданий.

Подробнее о продукте
читайте в инструкции
на сайте по QR-коду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Краска на основе акриловой дисперсии
Область применения	Для наружных работ; для окраски фасадов жилых домов, промышленных и торговых помещений
Плотность краски	1,47 кг/л (для базы А)
Степень блеска	3%, глубокоматовая
Расход на 1 слой	6–8 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 4–6 м²/л по неровной впитывающей поверхности
Количество слоев	2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Колеровка	Системная колеровка в ограниченное количество оттенков по вееру Nuance; возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем
Температура при нанесении	От +5°С
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	2 часа при t (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%, следующий слой можно наносить минимум через 12 часов
Разбавитель	Вода: при необходимости — не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре
Объем тары	9 л

ГРУНТОВКИ

Грунтовки Milq — базовые продукты для подготовки стен, потолков и фасадов зданий к последующей окраске. Они разработаны экспертами фабрики «Лоймина» как идеальное дополнение к лакокрасочным продуктам одноименной линейки, чтобы обеспечить безупречно гладкое, прочное и стойкое финишное покрытие, которое будет радовать долгие годы. Линейка грунтовок Milq включает 2 типа продуктов, предназначенных для подготовки поверхностей внутри и снаружи помещений к окраске.



Color Saving Primer

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРОЮЩАЯ ГРУНТОВКА



Акриловая грунтовка с высокой укрывистостью для внутренних и наружных работ. Обладает высокими малярными характеристиками, за счет улучшения адгезии экономит финишный материал, делая покрытие более устойчивым, надежным и долговечным. Тонируется в цвет финишного покрытия. Экологична, содержит эффективные добавки от плесени и грибка.

Рекомендована для подготовки поверхностей к окраске в насыщенные, темные, яркие оттенки базы С красок Milq. Подходит для интерьеров, экстерьеров.

Подробнее о продукте
читайте в инструкции
на сайте по QR-коду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью
Область применения	Для внутренних и наружных работ; предназначена для предварительной подготовки поверхностей к окрашиванию
Плотность грунтовки	1,3 кг/л (для базы А)
Расход на 1 слой	6–9 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Количество слоев	1–2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Колеровка	Возможна колеровка в цвет, близкий по тону к насыщенным оттенкам базы С красок Milq
Температура при нанесении	От +5°С
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	1–1,5 часа при t (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%, следующий слой можно наносить через 1,5 часа
Разбавитель	Вода: при необходимости — не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре
Объем тары	2,7 л

Primer 3:1

**УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**



Концентрированная укрепляющая грунтовка глубокого проникновения. Предназначена для грунтования поверхностеи в помещениях любого типа перед интерьернои и фасадной окраскои. Экологична, содержит эффективные добавки от плесени и грибка.

Рекомендована для грунтования поверхностей перед любым окрашиванием.
Подходит для интерьеров, экстерьеров.

Подробнее о продукте
читайте в инструкции
на сайте по QR-коду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения
Область применения	Для наружных и внутренних работ; предназначена для предварительной подготовки поверхностей к окрашиванию
Плотность грунтовки	1,01 кг/л
Расход на 1 слой	6–15 м^2/л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Количество слоев	1–2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Температура при нанесении	От +5°С
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	1 час при температуре (20+2) 0С и влажности (65+5) %
Разбавитель	Вода: при необходимости — не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре
Объем тары	0,9 л; 3 л; 10 л

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

Для колеровки красок Milq компания предлагает уникальную колористическую систему Nuance — собственную разработку Научной лаборатории цвета фабрики «Лоймина», где каждый оттенок разработан вручную профессиональными колористами с многолетним опытом работы. Здесь собраны многофункциональные цвета деликатных тонов для оформления помещений, актуальных вне времени. Колористическая система Nuance включает тщательно отобранные 1050 оттенков, а также цветовые палитры LOYMINA Group, которые являются логическим продолжением полноценного веера.

Также для красок Milq разработана цветовая палитра Discovery — яркая коллекция оптимистичных, жизнеутверждающих оттенков, призывающая к смелым экспериментам с цветом в дизайне интерьера. В этом собрании встретились энергия, страсть, экспрессия, дух авантюризма и жажда приключений, которые воплощаются в 42 дерзких и креативных оттенках, наполняющих дом искренними позитивными эмоциями.

Перед окончательным выбором цвета рекомендовано обратиться к веерам и палитрам Nuance и палитре Milq Discovery с живыми выкрасами, а также заказать пробник краски 0,4 л и сделать выкрас непосредственно в декорируемом помещении.


NC44-1045 Bear Fur
NC44-1046 Orange Peel
NC44-1047 Portofino Embankment
NC44-1048 Space Flight
NC44-1049 Warmed
175
Nuance
LOWINA
Interior Color System

ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Milq — лакокрасочный бренд от экспертов фабрики «Лоймина», гармонично соединяющий высочайшее качество и доступность. Дизайнеры не только доверяют ему оформление жилых интерьеров, но и используют продукцию линейки для крупных коммерческих объектов — торговых центров, частных школ и офисов. Регулярно наша база интерьерных проектов пополняется новыми примерами использования красок Milq, которые вдохновляют на смелые масштабные эксперименты!

Команда нашей компании собрала лучшие проекты частных и общественных пространств с красками Milq в эффектную галерею идей!



Дизайнер Анастасия Заркуа



Дизайнер Анастасия Заркуа



Дизайн-студия
ZOOM ROOM



Дизайн-студия
VINTERIOR

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАЛЯРНАЯ РАБОТА

TESTED AND APPROVED BY

WAGNER

Каждый лакокрасочный продукт фабрики «Лоймина» прошел испытания на профессиональном оборудовании компании Wagner — лидера в области технологий по нанесению настенных покрытий методом распыления (HEA и др.). Специалисты компании составили SprayGuide — рекомендации по подбору инструментов для распыления красок Milq, которые обеспечат малярам легкость в работе с продуктом и безупречный результат без единого изъяна.

Ознакомиться с рекомендациями компании Wagner по нанесению лакокрасочных продуктов вы можете по QR-коду на нашем сайте.

Также с 2024 года на базе фабрики «Лоймина» действует собственный «Мастер-класс-центр» — пространство для проведения профессиональных мероприятий по работе с краской для специалистов малярного направления. Записаться на оффлайн-семинары в «Мастер-класс-центре» можно на странице по QR-коду ниже, оставив свои контакты в форме.

QR-код на форму регистрации в МКЦ

QR-код на руководство по распылению


Swiss Lake

QR-код на видео на Rutube



СЕРВИС «ОБОИ + КРАСКИ»

В 2024 году фабрика «Лоймина» презентовала новый электронный сервис для дизайнеров интерьера — эксклюзивный инструмент по подбору оттенков краски к обоям из новых коллекций всех брендов компании.

Научная лаборатория цвета на базе фабрики «Лоймина» подобрала идеальные оттенки-компаньоны к каждому артикулу коллекций обоев фабрики. Активный паттерн или нейтральный фон — в электронных брошюрах «Обои + краски» в разделе каждого каталога на сайте loymina.ru вы найдете подходящую краску к абсолютно любой модели обоев и панно! Вы сможете заколеровать краску Milq в любой оттенок системы Nuance, выбранный для необходимых вам обоев.

Видеоинструкцию по использованию сервиса «Обои + краски» вы найдете на нашем официальном Rutube-канале.


NC23-0391
White Coffee
NC23-0392
Caramel Latte
NC23-0393
Cappuccino
NC23-0394
NC23-0395
Gloomy
NC22-0354
NC22-0353
NC21-0355
NC21-0356
NC21-0357
LOYMINA
Nuance

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

Для партнеров по лакокрасочному направлению фабрика «Лоймина» предлагает готовое решение для реализации бренда Milq – комплект торгового оборудования. Выставочный стенд Milq представляет собой минималистичную экспозицию, которая предназначена для демонстрации всей линейки продукции и оформлена в универсальном бежевом оттенке, характеризующем идею базовых красок. Современный дизайн соответствует всем требованиям эргономики, что помогает обеспечить комфорт взаимодействия клиента и сотрудника.

Торговое оборудование Milq – это стильное и лаконичное украшение интерьерного салона, дополненное всплесками цвета в настенной экспозиции с живыми выкрасами, имеющими понятные названия оттенков на русском языке. Удобство и красота вашего бизнеса в одном стенде!


MILQ
EXTRA WHITE
MILQ
STRONG FACADE
MILQ
HOME & OFFICE
MILQ
KITCHEN & GALLERY
EXTRA INTENSE
MATOBAR
5%
milq

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРАСОК MILQ

	Home & Office Intense	Absolute	Kitchen & Gallery Extra Intense	Extra White	Strong Facade
Поверхность					
Стены	+	+	+		
Потолок	+	+	+	+	
Деревянные поверхности					
Металл					
Фасады зданий					+
Помещение					
Прихожая		+	+	+	
Спальня	+	+	+	+	
Гостиная	+	+	+	+	
Кухня		+	+		
Ванная					
Коммерческие помещения		+	+	+	
Экстерьер					+
Технические характеристики					
Ключевые особенности	**Экстраматовая поверхность**	**Высочайшая укрывистость**	**Отличные эксплуатационные свойства**	**Безупречная белизна потолка**	**Глубокоматовая фактура фасада**
Степень блеска	2%	5%	5%	3%	3%
Класс стойкости по стандарту ISO 11 998	2 класс	1 класс	1 класс	–	–
Расход (по ровной поверхности)	9–11 м²/л	8–10 м²/л	9–11 м²/л	8–10 м²/л	6–8 м²/л
Расход (по неровной поверхности)	5–7 м²/л	5–7 м²/л	7–9 м²/л	5–7 м²/л	4–6 м²/л
Время высыхания	2 часа	3 часа	2 часа	2 часа	2 часа
Объем	0,9 л; 2,7 л; 9 л	0,9 л; 2,7 л; 9 л	0,9 л; 2,7 л; 9 л	2,7 л; 9 л	9 л

КОМПЛЕКТ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ MILQ

Торговое оборудование Milq включает полный список материалов для демонстрации всей лакокрасочной линейки. Состав комплекта подробно обозначен в таблице ниже.

Элемент оборудования	Материал	Окрашивание	Наполнение	Размеры (ДхШхВ), см
Стол-консоль	Сосна (сосновый щит)	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	Образцы брендированной тары без краски	156x56x90
Настенное панно	Подложка из вспененного ПВХ, рамка из МДФ	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	Образцы выкрасов из МДФ с неодимовыми магнитами	156x28x80
Подставка для буклетов, каталогов и печатной продукции	Сосна (сосновый щит)	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	Печатная продукция	26x32x15
Подставка для образцов степени матовости	Сосна (сосновый щит)	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	Образцы выкрасов из МДФ	16x17,5x15
Подставки для образцов выкрасов	Сосна (сосновый щит)	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	Образцы выкрасов из МДФ (36 цветов)	70x17,5x15

Узнайте всё о Milq

loymina.ru