

CHARMANT

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



СОДЕРЖАНИЕ

О бренде	5
Достоинства бренда	6
Интерьерные краски	9
Ultra	10
Sommet	12
Solid	14
Excellence	16
Marinel	18
Рекомендации по использованию красок	20
Грунтовки	22
Fond	24
Stable	26
Инструменты для колеровки	28
Галерея интерьеров	31
Профессиональная малярная работа	32
Сервис «Обои + краски»	34
Готовое решение для бизнеса	36
Комплект торгового оборудования	38

CHARMANT



О БРЕНДЕ

CHARMANT — инновационная разработка российской компании «Лоймина ПРО» в сфере лакокрасочных материалов класса люкс. Линейка изготавливается на производстве, отвечающем принципам устойчивого развития и экономии ресурсов планеты, а вся ее продукция абсолютно безопасна и полностью соответствует российским и мировым экологическим стандартам.

Компания «Лоймина ПРО» всегда уделяла особое внимание истории — не только истории дизайна интерьера и архитектуры, но и культуры в целом. С самого момента основания компании искусство во всем его богатстве и многообразии служит основой для работы творческой студии, особенно при создании цветowych палитр, что в полной мере воплотилось в линейке красок Charmant. Наличие собственной Научной лаборатории цвета на базе производства позволяет разрабатывать поистине уникальные интерьерные оттенки, каждый из которых создается вручную.

CHARMANT — эксклюзивный лакокрасочный бренд, созданный специально для истинных ценителей luxury-дизайна, чтобы помочь им открыть новые грани искусства интерьера!

ДОСТОИНСТВА БРЕНДА

CHARMANT — это линейка лакокрасочной продукции, в основе которой лежат три ключевых принципа: инновационная формула, роскошь цвета и дизайн будущего. Тщательный подход к созданию рецептур и выбору сырья, а также безупречный контроль качества на каждом этапе производства позволили разработать премиальный продукт с высочайшими характеристиками, обеспечивающий совершенное покрытие без единого изъяна.

Краски Charmant объединяют уникальные идеи, исключительные оттенки и безграничные технологические возможности. Состав на водной основе не содержит токсичных веществ, поэтому все продукты линейки безопасны для здоровья и окружающей среды и не выделяют резкий запах. А утонченный стиль упаковки и торгового оборудования, вдохновленный подлинным духом аристократизма, является воплощением тонкой эстетики высокого искусства.

ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА CHARMANT

- Инновационная формула на основе гибридного акрил-уретанового связующего обеспечивает высочайшую прочность покрытия
- Высокая адгезия к сложным поверхностям
- Низкий расход
- Высокие эксплуатационные характеристики
- Простота нанесения
- Высокая укрывистость
- Армирующие свойства и эластичность пленки
- Долговечность и высокая износостойкость покрытия
- Надежная защита от плесени и грибка
- Соответствие Евродирективе по содержанию летучих органических соединений EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/a) менее 30 г/л (2010)



CHARMANT

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА
ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ
ПОЛУМАТОВАЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Благодаря совместной работе собственных научных лабораторий компании «Лоймина ПРО» — исследовательской и колористической — был создан превосходный премиальный продукт, обеспечивающий безукоризненное качество покрытия, а также непревзойденную глубину и роскошь цвета.

Линейка включает 5 видов красок различной степени блеска, среди которых представлены идеальные решения для помещений разного назначения, позволяющие превратить любой интерьер в безупречный шедевр класса люкс.

ULTRA

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА
УЛЬТРАМАТОВАЯ, УЛЬТРАСТОЙКАЯ



Глубокоматовая водно-дисперсионная акрил-уретановая краска для окраски стен и потолков внутри помещений. Экологична, без резкого запаха. Создает беспрецедентно ультраматовую фактуру с высокой степенью стойкости к мытью. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, простотой подбора параметров нанесения. Содержит добавки от плесени и грибка.

Рекомендована дизайнерами для создания идеального глубокоматового покрытия в интерьере.

Подходит для:

прихожей | спальни | гостиной | кухни | детских учреждений |
помещений административной группы лечебно-профилактических учреждений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Краска на основе акриловой и полиуретановой дисперсий
Область применения	Для внутренних работ; для окраски стен и потолков в сухих помещениях с нормальной и высокой эксплуатационной нагрузкой
Плотность краски	1,35 кг/л (для базы А)
Степень блеска	1%, глубокоматовая
Класс стойкости	1 класс стойкости к мокрому истиранию по ISO 11 998
Расход на 1 слой	10–12 м ² /л по ровной невпитывающей поверхности; 7–9 м ² /л по неровной впитывающей поверхности
Количество слоев	2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Колеровка	Системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance и по цветовым палитрам LOYMINA Group; возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем
Температура при нанесении	От +5°C
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	4 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%
Разбавитель	Вода: не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при распылении
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре
Объем тары	0,9 л; 2,7 л; 9 л

SOMMET

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА
ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН, ГЛУБОКОМАТОВАЯ



Глубокоматовая краска для высококачественной отделки стен и потолков внутри помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха. Краска обеспечивает ровное покрытие с бархатистой матовой фактурой и обладает повышенной укрывистостью. Содержит добавки от плесени и грибка.

Рекомендована для окраски потолков и придания им великолепной матовой фактуры.

Подходит для:

спальни | гостиной | детских учреждений |
помещений административной группы лечебно-профилактических учреждений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Краска на основе акриловой и полиуретановой дисперсий
Область применения	Для внутренних работ; для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой, а также обоев под покраску
Плотность краски	1,6 кг/л (для базы А)
Степень блеска	3%, глубокоматовая
Класс стойкости	2 класс стойкости к мокрому истиранию по ISO 11 998
Расход на 1 слой	10–14 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей поверхности
Количество слоев	2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Колеровка	Системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance и по цветовым палитрам LOYMINA Group; возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем
Температура при нанесении	От +5°C
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	2 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%
Разбавитель	Вода: не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при распылении
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре
Объем тары	0,9 л; 2,7 л; 9 л

SOLID

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА
ИЗНОСОСТОЙКАЯ, ГЛУБОКОМАТОВАЯ



Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для окрашивания стен и потолков внутри помещений. Без резкого запаха. Благодаря уникальному составу с содержанием натурального кварца (Active Quartz Technology) придает поверхности бархатистую фактуру без бликов. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Содержит добавки от плесени и грибка.

Рекомендована профессиональными малярами для отделки помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Подходит для:

прихожей | спальни | гостиной | коммерческих помещений | детских учреждений | помещений административной группы лечебно-профилактических учреждений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Краска на основе акриловой и полиуретановой дисперсий
Область применения	Для внутренних работ; для окраски стен и потолков в сухих помещениях с нормальной и повышенной эксплуатационной нагрузкой
Плотность краски	1,38 кг/л (для базы А)
Степень блеска	3%, глубокоматовая
Класс стойкости	1 класс стойкости к мокрому истиранию по ISO 11 998
Расход на 1 слой	9–14 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей поверхности
Количество слоев	2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Колеровка	Системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance и по цветовым палитрам LOYMINA Group; возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем
Температура при нанесении	От +5°C
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	4 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%
Разбавитель	Вода: не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при распылении
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре
Объем тары	0,9 л; 2,7 л; 9 л

EXCELLENCE

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА
МОЮЩАЯСЯ, МАТОВАЯ



Матовая водно-дисперсионная краска для окрашивания стен и потолков внутри помещений. Без резкого запаха. Отлично подходит для влажных помещений. Придает поверхности матовость и гладкость, обладает высочайшими эксплуатационными характеристиками. Содержит добавки от плесени и грибка.

Рекомендована профессиональными дизайнерами интерьеров для окраски помещений любого назначения.

Подходит для:

прихожей | спальни | гостиной | кухни | ванной комнаты | коммерческих помещений | детских учреждений | окраски радиаторов отопления | помещений административной группы лечебно-профилактических учреждений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Краска на основе акриловой и полиуретановой дисперсий
Область применения	Для внутренних работ; для окраски стен, потолков и радиаторов в помещениях с нормальной и повышенной влажностью
Плотность краски	1,27 кг/л (для базы А)
Степень блеска	5%, матовая
Класс стойкости	1 класс стойкости к мокрому истиранию по ISO 11 998
Расход на 1 слой	10–14 м ² /л по ровной невпитывающей поверхности; 7–9 м ² /л по неровной впитывающей поверхности
Количество слоев	2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Колеровка	Системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance и по цветовым палитрам LOYMINA Group; возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем
Температура при нанесении	От +5°C
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	4 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%
Разбавитель	Вода: не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при распылении
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре
Объем тары	0,9 л; 2,7 л; 9 л

MARINEL

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА
ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ, ПОЛУМАТОВАЯ



Полуматовая водно-дисперсионная краска для внутренней отделки помещений. Экологична, без резкого запаха. Обладает феноменальной влагостойкостью и эффектом лотоса. Имеет высочайшие эксплуатационные характеристики и отличную адгезию к сложным поверхностям. Придает поверхности полуматовый блеск и гладкость с эффектом яичной скорлупы. Содержит добавки от плесени и грибка.

Рекомендована для окраски ванных комнат, санузлов, прачечных и других помещений с высокой влажностью.

Подходит для:

прихожей | спальни | гостиной | кухни | ванной комнаты | коммерческих помещений | детских учреждений | окраски радиаторов отопления | помещений административной группы лечебно-профилактических учреждений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Краска на основе акриловой и полиуретановой дисперсий
Область применения	Для внутренних работ; для окраски стен, потолков и радиаторов в помещениях с умеренной и повышенной влажностью, кроме зон непосредственного соприкосновения с водой
Плотность краски	1,27 кг/л (для базы А)
Степень блеска	10%, полуматовая
Класс стойкости	1 класс стойкости к мокрому истиранию по ISO 11 998
Расход на 1 слой	9–14 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 6–8 м²/л по неровной впитывающей поверхности
Количество слоев	2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Колеровка	Системная колеровка по веерам Swiss Lake и Nuance и по цветовым палитрам LOYMINA Group; возможна колеровка по веерам ведущих мировых колеровочных систем
Температура при нанесении	От +5°C
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	4 часа перед нанесением следующего слоя при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%
Разбавитель	Вода: не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при распылении
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре
Объем тары	0,9 л; 2,7 л; 9 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРАСОК

	ULTRA	SOMMET	SOLID	EXCELLENCE	MARINEL
--	-------	--------	-------	------------	---------

ПОВЕРХНОСТЬ

Стены	+	+	+	+	+
Потолок	+	+	+	+	+
Деревянные поверхности				+	+
Металл				+	+

ПОМЕЩЕНИЕ

Прихожая	+		+	+	+
Спальня	+	+	+	+	+
Гостиная	+	+	+	+	+
Кухня	+			+	+
Ванная				+	+
Коммерческие помещения	+		+	+	+

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРАСОК

	ULTRA	SOMMET	SOLID	EXCELLENCE	MARINEL
--	-------	--------	-------	------------	---------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключевые особенности	Безупречная ультраматовость	Повышенная укрывистость	Высочайшая механическая прочность	Высокие гидрофобные свойства	Шелковая полуматовая фактура
Степень блеска	1%	3%	3%	5%	10%
Класс стойкости по стандарту ISO 11 998	1 класс	2 класс	1 класс	1 класс	1 класс
Расход (поровой поверхности)	10–12 м²/л	10–14 м²/л	9–14 м²/л	10–14 м²/л	9–14 м²/л
Расход (по неровной поверхности)	7–9 м²/л	7–9 м²/л	7–9 м²/л	7–9 м²/л	6–8 м²/л
Время высыхания	4 часа	2 часа	4 часа	4 часа	4 часа
Объем	0,9 л 2,7 л 9,0 л	0,9 л 2,7 л 9,0 л	0,9 л 2,7 л 9,0 л	0,9 л 2,7 л 9,0 л	0,9 л 2,7 л 9,0 л

ГРУНТОВКИ

Грунтовки Charmant — идеальное дополнение к краскам одноименного бренда, разработанное с учетом всех технических особенностей продуктов данной линейки. Передовые научные разработки компании «Лоймина ПРО» обеспечивают непревзойденное взаимодействие грунтовок и краски, которое позволяет добиться совершенного покрытия без единого изъяна.

Линейка грунтовок Charmant включает 2 типа продуктов для различных целей и способов подготовки поверхности к окраске.



FOND

КРОЮЩАЯ ГРУНТОВКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, МАТОВАЯ



Универсальная акрил-уретановая грунтовка с высокой кроющей способностью на водной основе для внутренней и наружной отделки. Экологична, без резкого запаха. Обладает высокими малярными характеристиками, за счет улучшения адгезии экономит финишный материал, делая покрытие более устойчивым и долговечным. Содержит добавки от плесени и грибка. Тонируется в цвет финишного покрытия.

Рекомендована в колерованном виде перед окраской стен и потолков в яркие, темные и насыщенные оттенки.

Подходит для:
интерьеров | экстерьеров



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Универсальная акрил-уретановая грунтовка с высокой кроющей способностью
Область применения	Для внутренних и наружных работ; предназначена для предварительной подготовки поверхностей к окрашиванию
Плотность грунтовки	1,4 кг/л (для базы А)
Расход на 1 слой	6–10 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Количество слоев	1–2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Колеровка	Возможна колеровка в цвет, близкий по тону к насыщенным оттенкам базы С красок Charmant
Температура при нанесении	От +5°C
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	1 час при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%, следующий слой можно наносить через 1,5 часа
Разбавитель	Вода: не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при распылении
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре
Объем тары	2,7 л; 9 л

STABLE

ГРУНТОВКА АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ
С МИКРОГЕЛЬ-ЭФФЕКТОМ



Универсальная акрил-уретановая грунтовка на водной основе для внутренней и наружной отделки с микрогель-эффектом. Собственная разработка научной исследовательской лаборатории «Лоймина ПРО» — Active Microgel Technology — придает грунтовке гелеобразную текстуру, обеспечивающую удобство в нанесении и эффективное грунтование. Экологична, без резкого запаха. Не капает, не образует потеков. Идеальна для нанесения валиком, при нанесении методом безвоздушного распыления после высыхания препятствует закипанию финишного покрытия. Содержит добавки от плесени и грибка.

Рекомендована для грунтования сложных поверхностей с «косым» светом.

Подходит для:
интерьеров | экстерьеров



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Универсальная акрил-уретановая грунтовка с микрогель-эффектом
Область применения	Для наружных и внутренних работ; предназначена для предварительной подготовки поверхностей к окрашиванию
Плотность краски	1,03 кг/л
Расход на 1 слой	6–15 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Количество слоев	1–2
Способы нанесения	Кистью, валиком, распылением
Температура при нанесении	От +5°C
Влажность	Не выше 80%
Время высыхания	1 час при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%, следующий слой можно наносить через 1,5 часа
Разбавитель	Вода: не более 5% при нанесении кистью или валиком, не более 10% при распылении
Очиститель инструментов	Вода
Условия хранения	При t от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре
Объем тары	2,7 л; 9 л

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

Для колеровки красок Charmant компания предлагает уникальную колористическую систему Nuance — собственную разработку Научной лаборатории цвета компании, где каждый оттенок создан вручную профессиональными колористами с многолетним опытом работы. Такой подход гарантирует практически неограниченную свободу выбора цветовой гаммы для интерьеров в любом стиле. Краски Charmant — это глубина и роскошь, утонченность и изысканность в каждом оттенке, сочетающем тонкий вкус и традиции дизайна.

Также специально для красок Charmant разработана цветовая коллекция Palette Charmante — уникальное колористическое собрание, вдохновленное непревзойденной, утонченной французской культурой и эстетикой. Богатая палитра сложных и многогранных оттенков состоит из 10 колористических групп, включающих гармоничные сочетания нескольких цветов, основанные на фундаментальных приемах из живописи и интерьерного декорирования.

Перед окончательным выбором цвета рекомендуется обратиться к веерам и палитрам Nuance и палитре Palette Charmante с живыми выкрасами, а также заказать пробник краски 0,4 л и сделать выкрас непосредственно в декорируемом помещении.

Инструменты
для колеровки







Проект дизайнера Анны Малютиной



Проект дизайнера Ольги Яловки



ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Charmant — эксклюзивный лакокрасочный бренд, ставший результатом многолетнего опыта экспертов компании «Лоймина ПРО» в сфере премиальных настенных покрытий. Ему доверяют лучшие дизайнеры интерьера по всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Регулярно наша база интерьерных проектов пополняется новыми примерами использования красок Charmant, которые восхищают своим безупречным стилем и качеством.

Команда нашей компании собирает лучшие дизайнерские проекты в галерею, призванную вдохновить вас! Вы можете поделиться с нами вашими работами с красками Charmant, отправив их на почту media@loymina.ru — мы с радостью опубликуем их в наших социальных сетях!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАЛЯРНАЯ РАБОТА

Каждый лакокрасочный продукт компании «Лоймина ПРО» прошел испытания на профессиональном оборудовании компании Wagner — лидера в области технологий по нанесению настенных покрытий методом распыления (HEA и др.). Специалисты компании составили SprayGuide — рекомендации по подбору инструментов для распыления красок Charmant. Эта инструкция обеспечит малярам легкость в работе с продуктом, а конечным клиентам — долговечное покрытие с превосходными визуальными характеристиками.

Ознакомиться с рекомендациями компании Wagner по нанесению лакокрасочных продуктов вы можете по QR-коду на нашем сайте.

Также с 2024 года на базе компании действует собственный «Мастер-класс-центр» — пространство для проведения профессиональных мероприятий по работе с краской для специалистов малярного направления. Здесь краски Charmant уже были протестированы передовыми экспертами-малярами и заслужили высочайшую оценку. Записаться на офлайн-семинары в «Мастер-класс-центре» можно на странице по QR-коду справа, оставив свои контакты в форме.

Руководство
по распылению



TESTED AND APPROVED BY



Форма регистрации
в «Мастер-класс-центре»





СЕРВИС «ОБОИ + КРАСКИ»

В 2024 году компания презентовала новый электронный сервис для дизайнеров интерьера — эксклюзивный инструмент по подбору оттенков краски к обоям из новых коллекций всех брендов компании.

Научная лаборатория цвета на базе компании подобрала идеальные оттенки-компаньоны к каждому артикулу коллекций обоев фабрики. Активный паттерн или нейтральный фон — в электронных брошюрах «Обои + краски» в разделе каждого каталога на сайте loymina.ru вы найдете подходящую краску к абсолютно любой модели обоев и панно! Все оттенки выбраны в соответствии с собственными колористическими системами компании, поэтому заколеровать в нужный цвет можно любую краску бренда Charmant.

Видеоинструкция по
использованию сервиса
«Обои + краски»



RUTUBE



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

Специально для партнеров по лакокрасочному направлению компания предлагает готовое решение для быстрого старта продаж бренда — комплект торгового оборудования Charmant.

Выставочная экспозиция Charmant представляет собой стенды для демонстрации линейки продукции, выполненные в утонченном стиле, который неминуемо привлечет к себе внимание клиентов и станет эффективным украшением салона. Яркий дизайн не только обладает великолепными визуальными характеристиками, но и соответствует всем требованиям эргономики, что обеспечивает комфорт взаимодействия клиента и сотрудника.

Торговое оборудование Charmant — это непревзойденная визуальная эстетика и тонкие линии, а также роскошные и глубокие цвета, которые точно знакомы тем, кто по-настоящему ценит высокое искусство интерьеров и с трепетом относится к культурному наследию.

КОМПЛЕКТ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Торговое оборудование Charmant включает полный список материалов для демонстрации линейки продукции. Состав комплекта подробно обозначен в таблице ниже.

Элемент оборудования	Материал	Окрашивание	Наполнение	Размеры (ДхШхВ), см
Стол-консоль	Сосна (сосновый щит)	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	Образцы брендовой тары без краски	156х53х90
Настенное панно	Подложка из вспененного ПВХ, рамка из МДФ	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	Образцы выкрасов из МДФ с неодимовыми магнитами	156х3х80
Подставка для буклетов, каталогов и печатной продукции	Сосна (сосновый щит)	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	Печатная продукция	26х32х15
Подставки для образцов степени матовости краски	Сосна (сосновый щит)	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	Образцы выкрасов в формате дощечек из МДФ	16х17,5х15
Подставка для образцов выкрасов	Сосна (сосновый щит)	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль	Образцы выкрасов в формате дощечек из МДФ (36 цветов)	70х17,5х15





loymina.ru